



BENALU
Rue Fresnel
B.P. 10002
62801 Lievin Cedex
France

Su contacto : Borja Rodriguez

Teléfono :

correo electrónico : borja.rodriguez@benalu.com

Fecha : 2024/09/13

Nuestra referencia : BU24ES00250-00

HERMANOS MONTULL, SA
Carretera Nacional 2, Km 450
Torres de Segre - 25170
SPAIN

Estimado cliente,

Gracias por su confianza en nuestra marca y en nuestros productos.
Encontrará en archivo adjunto las especificaciones técnicas del o de los vehículo(s) de su pedido

Semirremolque : BULKLINER S 10600 VI H2100 - 54.7m3 - F5/C3 POS - SAF FIX (09/2022)



Foto no contractual

Especificacione Vehiculo

09/2022

BULKLINER S 10600 VI H2100 - 54.7m3 - F5/C3 POS - SAF FIX

* El guión (-) significa : el equipo no elegido o no disponible en este material

Marco	Chasis de aluminio rebajado de 95mm para caja con túnel - 3 ejes montaje sencillo
Altura de enganche en carga (mm)	1170
Chapas de enganche y King pin	Chapa de enganche de acero, atornillada, 8 mm de espesor
Soportes de suspensión	Manos de acero atornilladas a la estructura de aluminio
Aislante entre soportes de acero y aluminio	No
Ejes	Ejes SAF con frenos de disco de diámetro 430 - Suspensión neumática
Bombeo (mm)	120
Tipo de ejes	Fijo
Bloqueo del eje auto direccional	-
Distancia entre ejes	Distancia entre ejes CE
Odómetro	-
Sistema de inflado de neumáticos	-
Sistema de frenos	EBS 2 sensores (2S2M) con toma ISO 7638 integrado en el sistema de control de estabilidad
Marca antibloqueo EBS	Wabco
Mando EBS (Infocentre / Smartboard)	No
Elevador del primer eje	Si
Mando de elevador	Control automático del elevador de eje
Descenso forzado del elevador delantero	No
Elevador del tercer eje	Sin
Neumáticos	6 x 385 / 65 R 22.5 Bridgestone Regional
Eficiencia energética (Clase)	D
Adherencia an mojado (Clase)	B
Ruido de rodadura externo (dB)	71
Llantas	Alu (Marca según la elección del constructor) Mate
Tapones de tuercas de rueda cromados Benalu	No
Rueda de repuesto	No
TPMS	Sistema de control de la presión y la temperatura de los neumáticos TPMS (excluida la rueda de repuesto) conforme a la normativa R141
Soporte de rueda	Sin soporte de rueda
Alas y faldillas	Dispositivo anti-proyecciones de agua CE por medio de guardabarros envolventes y faldillas en eje trasero
Patas de apoyo delanteras	Patas delanteras telescópicas con patines compensadores
Parachoques trasero	Parachoques trasero CE plegable con mando manual
Para ciclistas	Para ciclistas CE plegables
Tipo de suspensión neumática	Suspensión neumática de gestión convencional con válvula niveladora
Mano de obra freno	Tanque de aire de aluminio (120 litros de capacidad)
Toma de presión freno	Tomas de presión posicionado en el bastidor del chasis : presión en los actuadores de los 3 ejes
Sube y baja	Válvula de sube y baja
Deflación automática al voltear	Deflación automática de la suspensión al volteo - Válvula de escape rápido al vuelco
Manómetro indicador de carga suspensión	-
Electricidad	Electricidad 24V, estanca
Casilla de cables de freno y eléctricos	Conducto de cables (tubo) para cables eléctricos y mangueras neumáticas
Soporte de enchufes	Soporte unido a la parte delantera del vehículo, que comprende : conexiones neumáticas y conexiones eléctricas (colocado al lado del chofer)
Alimentación eléctrica	Enchufes eléctricos 24S24N (2x7 pines) y enchufe de 15 pines en soporte
Chapa soporte de luces	Luces traseras colocadas en chapas de soporte
Iluminación	Luces traseras rectangulares con LED - Luces de galibo traseros tipo "cuernas"
Avisador acústico de marcha atrás	Avisador acústico de marcha atrás
Luz de placa de matrícula	Luz de placa de matrícula trasera con LED
Luces laterales	Luces laterales con LED - Luces de costado delanteras
Luz trasera de trabajo	-
Luces de trabajo / Cantidad	0
Cilindro	Cilindro frontal no cromado - Fijación de ojo - Longitud 7500 mm - Avisador acústico de volteo
Marca del cilindro	Hyva
Angulo de volteo (°)	43
Acoplamiento hidráulico	Conexión hidráulica 3/4" rosca
Limitador hidráulico	Limitador de presión ajustado a 170 bares (3/4" presión - 1" vuelta)
Estación de lavado a bordo	-
Calzo de rueda / Cantidad	-
Anillo de remolque	-
Caja de herramientas / Cantidad	1 Cajón de herramientas

Extintor / Cantidad	1 Extintor de polvo de 6 kg en caja polietileno
Faldilla en la anchura total	-
Caja	Caja de aluminio - Paredes lisas - Laterales de extruidos longitudinales de doble piel - Gradiente vertical de espesor interior (espesor en media parte de 3 mm) - Longitud interior 10,60 m - Altura útil 2 100mm - Perfiles superiores de caja inclinados hacia el interior de la caja
Fondo	Caja con túnel - Chapa de fondo de espesor 5mm
Anchura interior útil (mm)	2410
Miembros de la armadura longitudinal del fondo	-
Doblaje de los perfiles superiores	-
Frontales	Frontal inclinado a 14° - 4mm de espesor - Receso cónico de tamaño interior reducido a 450mm
Puerta	Puerta trasera oscilante recta - 2 pernos mariposa laterales de apriete - retráctil automáticamente - estanqueidad por sello de caucho en el marco
Tipo de hoja de puerta	Puerta de costillas
Soldadura continua dentro de la puerta	No
Media barra de cierre	-
Bloqueo de la puerta	Bloqueo de marco por medio de 4 ganchos - Sistema automático de desbloqueo neumático
Bisagra alta de puerta	Doble articulación superior de puerta de aluminio moldado - Desmontable y integrada en la altura de las paredes laterales
Portillón	Central (aluminio)
Bloqueo de las puertas y portillón	-
Vertedor en el portillón	-
Vertedor / Cantidad	0
Calcetín de lona	-
Retención de puerta abierta	-
Apertura a distancia	-
Articulación trasera caja/chasis	Eje de vuelco en acero de caja sobre chasis
Hyfix	Bloqueo de la caja en el chasis por gancho HYFIX
Escalera trasera	-
SopORTE de pala / Cantidad	Sin
Escalones dentro de la caja / Posición	-
Sistema de lona	-
Mando del sistema de lona	-
Sistema de lona con saliente delantero y trasero	No
Cinta de 10m de ayuda a cubrir	No
Color de lona	-
Estera de protección de lona	-
Soportes des arquillos y espaciadores de caja	Soportes de arquillos soldados en los perfiles superiores y cintas espaciadoras
Pasarela en el frontal	-
Acceso pasarela	-
Escalera debajo de la caja	Escalera de aluminio de 3,5m colocado debajo de la caja
Placas y pegatinas	Identificación del fabricante y del vehículo
Placas materias peligrosas / Cantidad	-
Deposito de agua (50 litros)	Si
Pintura completa	Sin pintar
Garantía de pintura	-
Color del chasis	-
Color de caja	-
Color de bandas reflectantes laterales	Blanco
Color de bandas reflectantes traseras	Rojo
Logos grandes "Benalu.com" en los laterales	No

ESPECIFICACIONES ADICIONALES :

Ref. BU24ES00250-00/01	- Non fourniture peinture sur le pourtour de caisse. Présentation non peinte de la caisse. AVERTISSEMENT : Malgré le soin apporté lors de la sélection des profils et de la réalisation de la caisse, les faces latérales peuvent présenter des profils d'aspect légèrement différent (dans la teinte et la brillance) ainsi que des traces et griffures inhérentes au process de fabrication et au collage des profils. Dans ce cas et pour son image de marque, Benalu se réserve le droit de poser si nécessaire le Logo Benalu.com uniformément sur les 2 faces latérales. - le véhicule ne sera pas peint après Vehículo sin pintar
Ref. BU24ES00250-00/04	• Conexiones hidráulicas con enchufe rápidos completos macho y hembra de 3/4" y 1" (Para la válvula limitadora de presión). (• Raccords hydrauliques Push Pull complets mâles et femelles 3/4" et 1" (pour limiteur de pression))